



DONAMI

IČ: 04561058 U Kolory 302, Liberec 463 12 info@donamireal.cz

Popis zhotovení základové desky STANDARD

- skryvka ornice v ploše ZD + 1 m, přesun hmot na pozemku do 5 m
- vytyčení základové desky geometrem
- hloubení základových rýh pro pasy do hloubky 1m vč. ručního dorovnání
- příprava podloží pod základovou deskou, rozprostření a hutnění kameniva nebo recyklátu v tl. 100mm
- položení zem. pozinkované pásky vč. 5 vývodů - 4 x venkovní + 1x HDR
- betonování základových pasů, šířky 500mm, hloubky 500mm
- zdění obvodu ZD – 2 vrstvy ztraceného bednění s armováním a betonovou výplní
- pokládka ležaté kanalizace dle projektu + prostupy pro chráničky na přípojky vody, NN kabelu vč. příslušných chrániček do vzdálenosti max. 1 m od desky
- armování desky KARI síť 6 x150 x 150 mm
- betonáž desky o tloušťce 100 mm
- penetrace ZD a 1x izolace proti vodě a radonu
- boční zateplení ZD vč. soklu – extr. polystyrenem – tl. 60 mm výšky, 600mm
- provedení pohledového soklu MARMOLITEM o výšce 300 mm

Rovinatý terén – sklon max. 1%, jednoduché základové poměry, třída těžitelnosti zeminy max. F3, soudržná zemina, základová spára nad hladinou spodní vody.

Pokud výpočet pro protiradonovou izolaci prokáže vyšší nároky, bude izolace po dohodě provedena v souladu s navrženým řešením.