



U Kolory 302, Liberec 25, PSČ 463 12, mail: info@donamireal.cz

STANDARD 2019

Obvodová stěna

Požární odolnost 60/60 minut, součinitel obvodové stěny $U=0,142$

fasádní systém STO	hrubost 2 mm, odstín bílý
venkovní izolace	polystyren EPS 70 F - 100 mm s výstužnou tkaninou (STO, VERTEX)
výztuž	Rigistabil 15mm
nosný rám stěny	KVH profil - 140x60/80/100mm dle statického výpočtu a výrobní dokumentace
stěnová izolace	ORSIL 140 mm, skládáno ze dvou vrstev s převazem
parozábrana	0,2 mm PE VAP ISOCEL
předstěna	KVH profil 40x60 mm s izolací 40mm
výztuž a vnitřní povrch	Rigistabil 15mm
Vnitřní příčky	návrh dle statického výpočtu
výztuž a vnitřní povrch	Rigistabil 15mm
nosné rámy	KVH profil - dle statického výpočtu 80/100x60/80mm
stěnová izolace	ORSIL 60 mm
výztuž a vnitřní povrch	Rigistabil 15mm
instalační příčka	návrh dle statického výpočtu a osazení příčky
Výplně oken, dveří	Profil 6 - ti komorový s trojskly v barvě bílé velikost dle projektu, v ceně 1x seřízení do 1 roku od montáže

Konstrukce střechy u dvoupodlažních objektů

Strop

z KVH profilů bez izolace dle statického výpočtu

Krokve, vaznice, pozednice - KVH profil dle statického výpočtu se zohledněním zatížení dle sněhového pásma součást konstrukce je obslužná pochozí lávka ke komínu, pokud je komín součástí dodávky

Konstrukce střechy u přízemních bungalovů

Sbíjená vazníková konstrukce dle statického výpočtu se zohledněním sněhové oblasti součást konstrukce je obslužná pochozí lávka ke komínu, pokud je komín součástí dodávky folie + kontralatě + latě

Součást střeš

Přesahy střeš

u dvoupodlažních objektů 20 cm na štítech, 60 cm u okapových stran
u přízemních bungalovů 20 cm na štítech, 60 cm u okapových stran - při sedlové střeše
u přízemních bungalovů s valbovou střešou - okapové přesahy 60 cm
u obou alternativ objektů - palubky pero/drážka s lazurovacím nátěrem

Záklap přesahů střeš

Krytina střeš

BRAMAC CLASSIC vč. příslušenství dle konečného návrhu objektu včetně dvou prostupů střešou
V případě komínu včetně jedné výlezové sady (1x výlezové okno, 1xstoupací plošina)

Parapety

venkovní Al plech s povrchovou úpravou dle katalogu
vnitřní parapety PVC

Okapy a svody

okapy a svody vč. příslušenství dle katalogu. Sběrače dešťové vody nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky Hrubé stavby kompletní obvodové a vnitřní stěny, krokrová nebo vazníková konstrukce střeš, palubkové obklady, přesahy štítové, okapové, vnitřní a venkovní parapety, okenní prvky a vchodové dveře, svody a okapy, venkovní fasáda.

V ceně je zahrnuta kompletní technologická doprava na staveniště, mobilní jeřáb, lešení, spojovací materiál a montážní pomůcky, zařízení staveniště a montáž objektů.

Dle požadavků a přání klientů, plně zajišťujeme vč. montáže dodávky:

Okenní a dveřní výplně objektu s jednostrannou či oboustrannou folií, vnitřními mřížkami, dřevěná okna EURO, kombinovaná okna Al/ dřevo, klempířské výrobky v mědi, fasády barevné v kategorii C1,C2,C3, nerezové komíny nezakryté, klasické komíny SCHIEDEL vč. oplechování a revizní zprávy, střešní okna VELUX, střešní výlez VELUX vč. lávky, sklápěcí schůdky protipožární do půdního prostoru, okapy a svody v mědi, obvodové stěny s větraným dřevěným obkladem, přípravou pro obklad kamenem či jeho imitací, jiné střešní krytiny, venkovní lazurované konstrukce teras, krytých stání, otevřených pergol, atypická provedení pohledových konců vaznic.